

SpyRex Rail



Spezifikationen: Maschinengewicht: 48'000 kg ;
 Max. Hubkraft: 45'000 kg Armlänge: 37 m
 Tandem-Schienenfahrwerk mit CE (Normal- und Schmalspur)

Spurweite: 1'435 mm (Normalspur) / 1'000 mm (Schmalspur)

V Max: 20 km/h

Radius: 20 m

Vorteile: Grosse Hebekapazität
 Verschieben mit Last möglich
 Anhängervorrichtung mit pneumatischer Bremse SBB, 120 to
 Anhängelast
 Sehr wendig, 4-Rad-Lenkung
 Schiene - Strasse
 4 individuelle, extra lange Stützen

Bemerkungen: Funkgesteuert

SpyfaRail AG
Route de Vernettes 2
1566 St-Aubin



		5 500 kg		6.00 m x 6.20 m		360°		EUROPEAN STANDARD EN 13000				
		MODE 2										
		9.50 m	13.00 m	16.50 m	19.80 m	23.50 m	26.80 m	30.50 m	34.10 m	37.40 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
2,5	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	
3,0	40,00	19,30	18,95	18,95	-	-	-	-	-	-	3,0	
3,5	35,70	19,70	19,25	18,20	13,45	-	-	-	-	-	3,5	
4,0	32,95	20,20	19,55	17,30	12,80	-	-	-	-	-	4,0	
4,5	30,40	20,75	19,65	16,40	12,05	10,05	-	-	-	-	4,5	
5,0	28,50	21,40	18,70	15,45	11,45	9,60	-	-	-	-	5,0	
6,0	21,95	22,35	17,25	14,00	10,45	8,80	6,40	-	-	-	6,0	
7,0	16,15	16,65	16,05	12,75	9,55	8,10	5,80	6,00	-	-	7,0	
8,0	-	13,00	13,25	11,65	8,75	7,45	5,35	5,60	5,55	-	8,0	
9,0	-	10,60	10,80	10,75	8,05	6,90	4,85	5,20	5,35	-	9,0	
10,0	-	8,80	9,05	9,20	7,45	6,40	4,45	4,80	5,00	-	10,0	
11,0	-	-	7,70	7,80	6,95	6,00	4,05	4,50	4,65	-	11,0	
12,0	-	-	6,65	6,80	6,55	5,55	3,75	4,15	4,40	-	12,0	
13,0	-	-	5,80	6,00	6,15	5,25	3,45	3,85	4,15	-	13,0	
14,0	-	-	5,10	5,25	5,25	4,95	3,15	3,60	3,95	-	14,0	
15,0	-	-	-	4,70	4,70	4,65	2,90	3,35	3,70	-	15,0	
16,0	-	-	-	4,20	4,25	4,40	2,70	3,10	3,45	-	16,0	
17,0	-	-	-	3,75	3,80	4,15	2,45	2,90	3,25	-	17,0	
18,0	-	-	-	-	3,45	3,55	2,30	2,70	3,05	-	18,0	
19,0	-	-	-	-	3,15	3,25	2,10	2,55	2,85	-	19,0	
20,0	-	-	-	-	2,85	2,95	1,95	2,35	2,70	-	20,0	
21,0	-	-	-	-	2,60	2,70	1,80	2,25	2,35	-	21,0	
22,0	-	-	-	-	-	2,45	1,70	2,10	2,10	-	22,0	
23,0	-	-	-	-	-	2,25	1,55	1,95	1,90	-	23,0	
24,0	-	-	-	-	-	2,10	1,45	1,85	1,75	-	24,0	
25,0	-	-	-	-	-	-	1,35	1,70	1,60	-	25,0	
26,0	-	-	-	-	-	-	1,25	1,65	1,45	-	26,0	
27,0	-	-	-	-	-	-	1,15	1,55	1,30	-	27,0	
28,0	-	-	-	-	-	-	1,05	1,35	1,15	-	28,0	
29,0	-	-	-	-	-	-	-	1,20	1,05	-	29,0	
30,0	-	-	-	-	-	-	-	1,10	0,95	-	30,0	
31,0	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,85	-	31,0	
32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	32,0	
33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	33,0	
34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	34,0	
35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	35,0	

		5 500 kg		2 km/h		EUROPEAN STANDARD EN 13000				
		MODE 1				MODE 2				
		9.50 m	13.00 m	16.50 m	19.80 m	9.50 m	13.00 m	16.50 m	19.80 m	
m	t	t	t	t	t	m	t	t	t	
3,0	15,90	15,70	15,50	15,80	15,80	3,0	15,90	16,20	16,50	16,50
3,5	14,20	14,00	13,90	14,10	14,10	3,5	14,20	14,60	14,70	14,90
4,0	12,80	12,60	12,50	12,70	12,70	4,0	12,80	13,10	13,40	13,50
4,5	11,60	11,40	11,30	11,50	11,50	4,5	11,60	12,00	12,20	12,30
5,0	10,50	10,30	10,60	10,90	10,90	5,0	10,50	10,90	11,20	11,20
6,0	8,30	8,00	7,70	7,90	7,90	6,0	8,30	8,70	8,90	8,90
7,0	6,40	6,10	5,90	6,10	6,10	7,0	6,40	6,80	6,95	7,05
8,0	-	4,80	4,60	4,90	4,90	8,0	-	5,45	5,65	5,70
9,0	-	3,80	3,70	3,90	3,90	9,0	-	4,50	4,65	4,75
10,0	-	3,10	3,00	3,20	3,20	10,0	-	3,75	3,95	4,05
11,0	-	-	2,40	2,70	2,70	11,0	-	-	3,35	3,45
12,0	-	-	1,90	2,20	2,20	12,0	-	-	2,90	3,00
13,0	-	-	1,60	1,80	1,80	13,0	-	-	2,50	2,60
14,0	-	-	1,20	1,50	1,50	14,0	-	-	2,15	2,25
15,0	-	-	-	1,30	1,30	15,0	-	-	-	2,00
16,0	-	-	-	1,00	1,00	16,0	-	-	-	1,75
17,0	-	-	-	0,80	0,80	17,0	-	-	-	1,55

SpyfaRail AG
Route de Verettes 2
1566 St-Aubin

